

Vestiaire multicase - 2 cases par colonne



SPÉCIFICATIONS


- Tôle acier phosphatée d'épaisseur 6/10e et 8/10e pour le corps et 6/10e pour les portillons
- Fermeture par serrure à clé ou par verrou porte cadenas 1 point
- Ouïes d'aérations hautes sur chaque porte
- Barre porte cintre, porte étiquette
- Oméga de renforts à l'intérieur de chaque porte
- Peinture poudre époxy cuite au four à 180°C
- Dimension des portes : L. 249 x H. 845 mm
- Passage utile L x H : 220 x 845 mm
- Dimension case intérieur L x P x H : 295 x 465 x 870 mm

Nombre de cases	Larg. x Prof. x Haut. mm	Gris Bleu (RAL 7035/ 5012)	Autres coloris
2 cases	300 x 490 x 1800	0210-10-24	0210-10-
4 cases	600 x 490 x 1800	0210-20-24	0210-20-
6 cases	900 x 490 x 1800	0210-30-24	0210-30-
8 cases	1200 x 490 x 1800	0210-40-24	0210-40-

LES OPTIONS



Serrure à code
absence totale de clés, clef pass pour déverrouiller en cas d'oubli



Fermeture 3 points
avec serrure ou morillon porte cadenas : effraction de la porte plus difficile



Coiffes inclinées
obligatoires en industrie agro-alimentaire, elles assurent de meilleures conditions d'hygiène en évitant la pose d'objets et l'accumulation de poussière



Socle-banc simple face
Piètements en tube 25 x 25 mm avec vérins de réglages, profondeur d'assise 265 mm. Hauteur 400 mm.

LES PIÈTEMENTS



Pieds tôlés



Pieds biaisés
avec vérins de réglages



Pieds tube carré
en acier ou inox avec vérins de réglages en option

LES COLORIS STANDARDS

• Corps & portes[†]:



gris
7035



sable
1015



noir
9005



blanc
9010

Non existants

Non existants

Non existants

Non existants

Non existants

• Les portes seules[†]:



rouge
3020



vert
6011



bleu
5012



marron
8016



gris
7032



bleu
5018



turquoise
6033



bleu
5010



rouge
3005

LPI DIFFUSION

MOBILIERS DE BUREAUX ET DE COLLECTIVITÉS

Resignel 01160 Neuville sur Ain Tél / Fax : 04 74 35 18 93

LA SOLUTION EN MOBILIER DE BUREAU

Vestiaire multicase - 4 cases par colonne



SPÉCIFICATIONS

- Tôle acier phosphatée d'épaisseur 6/10e et 8/10e pour le corps et 6/10e pour les portillons
- Fermeture par serrure à clé ou par verrou porte cadenas 1 point
- Ouïes d'aérations hautes sur chaque portillons
- Porte étiquette
- Oméga de renforts à l'intérieur de chaque porte
- Peinture poudre époxy cuite au four à 180°C
- Dimensions des portes : L. 249 x H. 408 mm
- Passage utile L x H : 220 x 408 mm
- Dimension case intérieur L x P x H : 295 x 465 x 435 mm

Nombre de cases	Larg. x Prof. x Haut. en mm	Gris Bleu (RAL 7035/5012)	Autres coloris
4 cases	300 x 490 x 1800	0212-10-24	0212-10-
8 cases	600 x 490 x 1800	0212-20-24	0212-20-
12 cases	900 x 490 x 1800	0212-30-24	0212-30-
16 cases	1200 x 490 x 1800	0212-40-24	0212-40-

LES OPTIONS



Serrure à code
absence totale de
clés, clef pass pour
déverrouiller en cas
d'oubli



Coiffes inclinées
obligatoires en industrie agro-
alimentaire, elles assurent
de meilleures conditions
d'hygiène en évitant la pose
d'objets et l'accumulation de
poussière



Socles-bancs simple face
Piètements en tube 25 x 25 mm
avec vérins de réglages, profondeur
d'assise 265 mm. Hauteur 400 mm.

LES PIÈTEMENTS



Pieds tôlés



Pieds biaisés
avec vérins de réglages



Pieds tube carré
en acier ou inox avec
vérins de réglages en
option

LES COLORIS STANDARDS

• Corps & portes*



gris
7035



sable
1015



noir
9005



blanc
9010

• Les portes seules*



rouge
3020



vert
6011



bleu
5012



marron
8016



gris
7032



bleu
5018



turquoise
6033



bleu
5010



rouge
3005

Vestiaire multicase - 5 cases par colonne



SPÉCIFICATIONS

- Tôle acier phosphatée d'épaisseur 6/10e et 8/10e pour le corps et 6/10e pour les portillons
- Fermeture par serrure à clé ou par verrou porte cadenas 1 point
- Ouïes d'aérations hautes sur chaque portillons
- Porte étiquette
- Oméga de renforts à l'intérieur de chaque porte
- Peinture poudre époxy cuite au four à 180°C
- Dimension des portes : L. 249 x H. 320 mm
- Passage utile L x H : 220 x 320 mm
- Dimension case intérieur L x P x H : 295 x 465 x 345 mm

Nombre de cases	Larg. x Prof. x Haut. mm	Gris Bleu (RAL 7035/ 5012)	Autres coloris
5 cases	300 x 490 x 1800	0213-10-24	0213-10-
10 cases	600 x 490 x 1800	0213-20-24	0213-20-
15 cases	900 x 490 x 1800	0213-30-24	0213-30-
20 cases	1200 x 490 x 1800	0213-40-24	0213-40-

LES OPTIONS



Serrure à code
absence totale de
clés, clef pass pour
déverrouiller en cas
d'oubli



Coiffes inclinées
obligatoires en industrie agro-
alimentaire, elles assurent
de meilleures conditions
d'hygiène en évitant la pose
d'objets et l'accumulation de
poussière



Socles-bancs simple face
Piètements en tube 25 x 25 mm
avec vérins de réglages, profondeur
d'assise 265 mm. Hauteur 400 mm.

LES PIÈTEMENTS



Pieds tôle



Pieds biaisés
avec vérins de réglages



Pieds tube carré
en acier ou inox avec
vérins de réglages en
option

LES COLORIS STANDARDS

• Corps & portes*



gris
7035



sable
1015



noir
9005



blanc
9010

Non standard



gris
7032

Non standard



bleu
5018

Non standard



turquoise
6033

Non standard



bleu
5010

Non standard



rouge
3005

• Les portes seules*



rouge
3020



vert
6011



bleu
5012



marron
8016